



LED Flood Light

50watt 100watt 150watt 200watt 300watt

- مناسب جهت روشنایی و نورپردازی پل ها، تونل ها، فضای آزاد، بیلوردهای تبلیغاتی و استفاده در برج های نوری ورزشگاه ها و ...
- امکان چرخش محصول حول پایه نصب به میزان ۴۵ درجه جهت سهولت در نورپردازی
- امکان تغییر زاویه هر ماژول بصورت جداگانه، جهت پوشش دهی بهتر نور
- دارای گارانتی ۲۴ ماهه آریا ترانور

پروژکتور ماژولار ال ای دی

- بهینه سازی مصرف برق
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به سبب طول عمر بالا
- بدون اشعه مضر مادون قرمز و امواج فرابنفش
- قابل استفاده در مکان های مرطوب



مدل محصول	توان مصرفی	شار نوری	بهره نوری	ولتاژ ورودی	جریان مصرفی	میزان THD	میزان PF	شاخص نمود رنگی (CRI)	دمای کارکرد	زاویه تابش	وزن محصول	درجه حفاظت
Pm50	50watt	≥ 5000Lm	100Lm/w	220V	220mA	< 40	> 0/95	> 80	-10 ~ 60C	120°	1.2kg	IP 66
Pm100	100watt	≥ 10000Lm	100Lm/w	220V	450mA	< 40	> 0/95	> 80	-10 ~ 60C	120°	2.6kg	IP 66
Pm150	150watt	≥ 15000Lm	100Lm/w	220V	680mA	< 40	> 0/95	> 80	-10 ~ 60C	120°	3.8kg	IP 66
Pm200	200watt	≥ 20000Lm	100Lm/w	220V	900mA	< 40	> 0/95	> 80	-10 ~ 60C	120°	5.3kg	IP 66
Pm300	300watt	≥ 30000Lm	100Lm/w	220V	1.3A	< 40	> 0/95	> 80	-10 ~ 60C	120°	7.6kg	IP 66